


Caractéristiques principales

- Dimensions de 800x800 jusqu'à 2000x1500 mm.
- Portées de 300 kg jusqu'à 6000 kg.
- Plate-forme Complètement inoxydable.
- Feuille abattable avec système "resort de gaz" inoxydable pour soulever la plateau avec facilité, pour propreté de la fosse.
- Hauteur:
 - 130 mm (jusqu'à 3000 kg)
 - 250 mm (jusqu'à 6000 kg)
- 5 m de câble de sortie de la bascule.

Capteurs de chargement

- **340.** Plates-formes de 300 kg. Acier inoxydable. IP68. 3000 d OIML R60. *Version ATEX optionnel.*



- **G35.** Plates-formes de 600 jusqu'à 6000 kg.
 - **G35 i.** Acier inoxydable. Scellé hermétique, soudé. IP68. 3000 d OIML R60. *Version ATEX optionnel.*


Indicateurs possibles
Homologués

- GI308
- BV510

Pour le pesage interne

- BR80
- BR90

Accessoires possibles

- **Cuvelages pour encastrer des plates-formes.** Cuvelages avec des appuis pour les pieds pivotants des balances. Il est conçu pour encastrer avec la bascule à l'intérieur.
- **Colonnes pour indicateur.** Pour des plates-formes en 4 capteurs et hybrides. Base pour fixation au sol. 2 versions: acier peint et acier inoxydable. Hauteur: 1400 mm.
- **Encadrement de fosse.** Encadrement de profil angulaire avec des pattes d'ancrage pour les finitions de la fosse.
- **Finition grenailage.** Supplément de finition grenailage avec microsphère pour balances complètement inoxydables.

**CONSULTEZ LES ACCESSOIRES SUR
LA PAGE 24**

Tableau des références

Dimensions (mm)	Portée (kg)	Précision (g)	Complètement inoxydable AISI 304
			Référence
800 x 800	300	100	WPL804
800 x 800	600	200	WPL805
1000 x 1000	300	100	WPL1004
1000 x 1000	600	200	WPL1005
1250 x 1000	600	200	WPL1256
1250 x 1000	1500	500	WPL1257
1250 x 1000	3000	1000	WPL1258
1250 x 1250	600	200	WPL1266
1250 x 1250	1500	500	WPL1267
1250 x 1250	3000	1000	WPL1268
1500 x 1250	600	200	WPL1506
1500 x 1250	1500	500	WPL1507
1500 x 1250	3000	1000	WPL1508
1500 x 1500	1500	500	WPL1514
1500 x 1500	3000	1000	WPL1515
1500 x 1500	6000	2000	WPL1516
2000 x 1500	1500	500	WPL2005
2000 x 1500	3000	1000	WPL2006
2000 x 1500	6000	2000	WPL2007

Options	Référence
Supplément pour des capteurs inoxydable Atex et boîte de jonction Atex pour des plates-formes inoxydables jusqu'à 3000 kg	CLATEX6
Supplément pour des capteurs inoxydable Atex et boîte de jonction Atex pour des plates-formes inoxydables jusqu'à 6000 kg	CLATEX9
Mètre de câble supplémentaire	CC.6