

# POMPE Plastiroll Acid:

Caractéristiques techniques :

<b>Réf interne</b>	P030
<b>Définition</b>	La Pompe Plastiroll Acide est utilisée pour pulvériser des produits agressifs, acides ou basiques comme les dégrasants et les anti-mousses de façades et toitures.
<b>Domaine d'application</b>	Dégrasage, démoussage des toitures ou façades.
<b>Caractéristiques</b>	Moteur électrique : 750 W monophasé Pression maxi : 15 bars Débit : 10.7 L/min Lance : lance inox insensible aux produits chimiques Buse : diamètre 1.5 mm Longueur du tuyau : 20 m Pompe double diaphragme, corps polymère parfaitement adaptée aux produits corrosifs. Débit important et pression faible. Poids : 10 Kg
<b>Utilisée pour</b>	Pulvérisation des PRODUITS AGRESSIFS Peut être également utilisée pour l'Injection et Pulvérisation en TRAITEMENT DES BOIS ou traitement des REMONTEES CAPILLAIRES dans les murs par injection (avec pistolet et accessoires d'injection et pulvérisation)
<b>Option</b>	KIT MOBILITE DU CHASSIS = 1 poignée télescopique avec blocage + 2 roues, adaptable sur cette pompe
<b>Produits complémentaires</b>	1 rallonge de tuyau 20 m ou 40 m sur demande Antimousse GREEN A CLEAN en bidon de 25 L



Moteur 750 W  
Pression maxi 15 bar  
Débit 10.7 L: min  
Lance inox de pulvérisation  
Buse et tuyau de 20 m

Kit mobilité en option ->  
Antimousse GREEN A  
CLEAN

