

# Artikeldatenblatt



## Ausführung:

Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Lenkräder  $\varnothing \times B = 200 \times 50$  mm. Gabelrollen  $\varnothing \times B = 80 \times 70$  mm. Wiegebereich 1 - 2000 kg, mit einer Genauigkeit von  $\pm 0,1$  %. Abstufung 1 kg. LCD-Anzeige mit 18 mm hohen Ziffern, Touch-Panel mit An-/Aus- und Tara-Taste, Stromversorgung durch 4 x 1,5-V-AABatterien, Schutzklasse IP 65.

Gabelhubwagen mit Waage 2122 - 2  
to.

## Technische Details

<b>Gabelbreite mm</b>	160
<b>Gabellänge mm</b>	1150
<b>Gabelrollen</b>	Polyurethan Tandem
<b>Gesamtlänge mm</b>	1550
<b>Hubbereich mm</b>	85-205
<b>Lenkräder</b>	Polyurethan
<b>Tragbreite mm</b>	550
<b>Tragkraft kg</b>	2000
<b>Ursprungsland</b>	China
<b>Zolltarifnummer</b>	8427 9000 10
<b>Garantie</b>	2 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976021225
<b>Artikelnummer</b>	2122