

# Artikeldatenblatt



Muldenkipper 4701

## Ausführung:

Kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt. Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen. Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff. Pulverbeschichtung blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Fahrbar und für Staplerbetrieb. Zusatz "A" bedeutet mit Ablasshahn mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen. Kippvorgang wird manuell ausgelöst. Für die Entleerung mit dem Gabelstapler oder bei schwerer Beladung empfehlen wir einen Kippbehälter oder einen Selbstkipper.

## Technische Details



<b>Außenmaße L x B x H mm</b>	1332 x 713 x 781
<b>Bereifung mm</b>	Vollgummi 200 x 50
<b>Schüttkantenhöhe mit Rollen mm</b>	781
<b>Tragkraft kg</b>	500
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716 8000 00
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976047010
<b>Artikelnummer</b>	4701