

# Artikeldatenblatt



## Ausführung:

Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff, pulverbeschichtet. Stirnwände, Längswand, Flügeltür und Dach mit Alublech 1,5 mm stark verkleidet. Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit Treibriegelverschluss Schwenkhebel und eingebautem Zylinderschloss. 1 fester und 4 lose Böden. Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE Bereifung. TOTALSTOP-Zentralbremsystem an den Lenkrollen. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.

Kastenwagen 5593 mit ALU-Wänden

## Technische Details



<b>Bereifung mm</b>	TPE-Bereifung 200 x 40
<b>Eigengewicht kg</b>	173
<b>Höhe mm</b>	1792
<b>Ladefläche L x B mm</b>	1200 x 780
<b>Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen mm</b>	292, 582, 882, 1182, 1482
<b>Tragkraft kg</b>	750
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716 8000 00
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976019161
<b>Artikelnummer</b>	5593