



2176 Marchepied en alu

- › Palier idéal pour les travaux d'entretien des machines et des installations.
- › Avec revêtement en tôle ondulée.
- › Ecart vertical entre les marches 240 mm, profondeur de la marche inférieure 250 mm, de la marche supérieure 300 mm.
- › Stabilité au basculement grâce à la forme conique.
- › Charge admissible : 150 kg (1,5 kN).



Nombre de marches		2	2	2	2	3	3	3	3
Montant	env. mm	60	60	60	60	60	60	60	60
Largeur	env. m	0,50	1,00	1,50	2,00	0,50	1,00	1,50	2,00
Hauteur de plate-forme (marche la plus haute)	env. m	0,48	0,48	0,48	0,48	0,72	0,72	0,72	0,72
Hauteur de travail	env. m	1,98	1,98	1,98	1,98	2,22	2,22	2,22	2,22
Hauteur de portée	env. m	2,48	2,48	2,48	2,48	2,72	2,72	2,72	2,72
Ecartement	env. m	0,60	0,60	0,60	0,60	0,90	0,90	0,90	0,90
Poids	env. kg	8,0	11,0	14,0	17,0	12,0	15,0	18,0	21,0
Code EAN		4019502351035	4019502303225	4019502351042	4019502331303	4019502351059	4019502303232	4019502351066	4019502351073
Réf. de commande		2176205	2176210	2176215	2176220	2176305	2176310	2176315	2176320

Explications sur la hauteur de travail/de portée, voir page 7.



6875 Marchepied

- › Marches en deux parties, profondeur 230 mm.
- › Distance verticale entre les marches 240 mm.
- › Largeur des marches 600 mm.
- › Largeur totale 650 mm.
- › Charge admissible : 150 kg (1,5 kN).
- › Le marchepied est livré démonté.
- › A monter suivant les instructions de montage et d'utilisation.



Nombre de marches		2	3	4
Largeur des marches	env. mm	600	600	600
Hauteur verticale (marche la plus haute)	env. m	0,50	0,70	0,95
Hauteur de travail	env. m	2,00	2,20	2,45
Hauteur de portée	env. m	2,50	2,70	2,95
Ecartement au sol	env. m	0,70	0,95	1,20
Poids	env. m	6,2	8,8	10,5
Code EAN		4019502314641	4019502314665	4019502343351
Réf. de commande		687526	687536	687546

Explications sur la hauteur de travail/de portée, voir page 7.