



4011 Sprossenanlegeleiter

- › Leiterinnenbreite 300 mm.
- › Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form.
- › Sprossen aus Walzprofil.
- › Mit Holm verpresste Leiterfüße auf beiden Seiten.

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sprossenzahl | | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Holm | ca. mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 66 | 66 |
| Länge | ca. m | 1,78 | 2,34 | 2,90 | 3,46 | 4,02 | 4,58 | 5,14 |
| Standhöhe | ca. m | 0,75 | 1,29 | 1,83 | 2,37 | 2,91 | 3,45 | 3,99 |
| Arbeitshöhe | ca. m | 2,25 | 2,79 | 3,33 | 3,87 | 4,41 | 4,95 | 5,49 |
| Reichhöhe | ca. m | 2,75 | 3,29 | 3,83 | 4,37 | 4,91 | 5,45 | 5,99 |
| Breite | ca. mm | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| Gewicht | ca. kg | 2,9 | 3,7 | 4,6 | 5,5 | 6,4 | 7,7 | 8,4 |
| EAN-Code | | 4019502338975 | 4019502338982 | 4019502338999 | 4019502339002 | 4019502339019 | 4019502339026 | 4019502339033 |
| Best.-Nr. | | 401106 | 401108 | 401110 | 401112 | 401114 | 401116 | 401118 |

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.



6011 Sprossenanlegeleiter

- › Leiterinnenbreite 370 mm.
- › Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form.
- › Sprossen aus Strangpressprofilen mit ausgeprägter Riffelung, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- › Mit Holm verschraubte Leiterfüße auf beiden Seiten.
- › Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sprossenzahl | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Holm | ca. mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 66 | 71 | 71 | 71 |
| Länge | ca. m | 1,89 | 2,17 | 2,45 | 2,73 | 3,01 | 3,57 | 4,11 | 4,69 | 5,25 | 5,81 | 6,37 |
| Standhöhe | ca. m | 0,83 | 1,10 | 1,37 | 1,64 | 1,91 | 2,45 | 2,99 | 3,53 | 4,07 | 4,62 | 5,16 |
| Arbeitshöhe | ca. m | 2,33 | 2,60 | 2,87 | 3,14 | 3,41 | 3,95 | 4,49 | 5,03 | 5,57 | 6,12 | 6,66 |
| Reichhöhe | ca. m | 2,83 | 3,10 | 3,37 | 3,64 | 3,91 | 4,45 | 4,99 | 5,53 | 6,07 | 6,62 | 7,16 |
| Breite | ca. mm | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Gewicht | ca. kg | 3,3 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 5,2 | 6,3 | 7,3 | 8,0 | 10,0 | 11,2 | 12,5 |
| EAN-Code | | 4019502338234 | 4019502338241 | 4019502338258 | 4019502338265 | 4019502338272 | 4019502338296 | 4019502338302 | 4019502338319 | 4019502338326 | 4019502338333 | 4019502338340 |
| Best.-Nr. | | 601106 | 601107 | 601108 | 601109 | 601110 | 601112 | 601114 | 601116 | 601118 | 601120 | 601122 |

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.