



4023 Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar

- › Stehleiter in konischer Form, von beiden Seiten begehbar.
- › Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit schlagfester Kantenverstärkung und ergonomischer Form.
- › Sprossen aus Walzprofil.
- › Mit Holm verpresste, abgerundete Leiterfüße.
- › Spreizsicherung durch 20 mm breite Perlongurte.
- › Fußverlängerungsset als Zubehör lieferbar, ermöglicht weitere Stellungen und Anwendungsmöglichkeiten.

Empfohlenes Zubehör:




Universal-Leitertritt klappbar

- › Siehe Seite 160.



Eimerhaken für Sprossenleitern

- › Siehe Seite 164.



Werkzeugtasche für Aluleitern

- › Siehe Seite 164.

Sprossenzahl		2×5	2×6	2×7	2×8	2×10	2×12
Holm	ca. mm	60	60	60	60	60	60
Länge	ca. m	1,47	1,75	2,05	2,33	2,88	3,44
Standhöhe	ca. m	0,77	1,00	1,30	1,55	2,07	2,60
Arbeitshöhe	ca. m	2,27	2,50	2,80	3,05	3,57	4,10
Reichhöhe	ca. m	2,77	3,00	3,30	3,55	4,07	4,60
senkr. Höhe Stehleiter	ca. m	1,45	1,70	1,95	2,25	2,75	3,30
Breite oben/unten	ca. mm	340/505	340/535	340/565	340/595	340/655	340/715
Schrittlänge	ca. m	0,95	1,15	1,25	1,45	1,85	2,05
Gewicht	ca. kg	5,1	6,1	7,3	8,4	10,9	13,6
EAN-Code		4019502339040	4019502339057	4019502339064	4019502339071	4019502339088	4019502339095
Best.-Nr.		402310	402312	402314	402316	402320	402324

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.

0050376 Fußverlängerungsset für Sprossenstehleitern 4023 + 6023



- › Für Größen 2×5 bis 2×12.
- › Stufenlose Verstellung bis 1.000 mm.
- › Vielseitige Einsatzmöglichkeit auf allen Treppenformen.
- › Robuste Feststellvorrichtung.
- › Deutsches Patent: 3806999.
- › Siehe auch Seite 158.

Länge	ca. mm	1.370
Holmgröße	ca. mm	60×24
Verstellbereich	ca. mm	1.000
EAN-Code		4019502316850
Best.-Nr.		0050376