HOLME ELOXIERT

Achtung: Scharnierstufe (oberste Stufe) darf nicht als Standstufe verwendet werden!

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

4024
Stufenstehleiter, beidseitig begehbar

- Beidseitig begehbar.
- Eloxierte Holme.
- Stufen mit Holm bündig.
- Abgerundete Stufenrückseite.
- Stufentiefe 80 mm.
- Sichere und stabile Gurtbänder.
- Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

Stahlgelenk mit Kunststoffabdeckung

rutschhemmende Füße

Ersatzteil:
Gelenkset für Stufenstehleiter 4024 | Best.-Nr. 0052872, siehe auch Seite 168.

Stufenzahl		2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8
Holm	ca. mm	55	55	55	55	55	55
Länge	ca. m	0,78	1,03	1,28	1,53	1,79	2,02
Standhöhe	ca. m	0,19	0,42	0,65	0,88	1,12	1,34
Arbeitshöhe	ca. m	1,69	1,92	2,15	2,38	2,62	2,84
Reichhöhe	ca. m	2,19	2,42	2,65	2,88	3,12	3,34
senkr. Gesamthöhe	ca. m	0,70	0,90	1,15	1,38	1,61	1,84
Breite	ca. mm	410	435	460	485	510	540
Schrittlänge	ca. m	0,75	0,90	1,10	1,30	1,50	1,65
Gewicht	ca. kg	3,6	4,5	5,5	6,7	8,0	8,8
EAN-Code		4019502339415	4019502339422	4019502339439	4019502339446	4019502339453	4019502339460
Best.-Nr.		402406	402408	402410	402412	402414	402416

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.

Achtung: Scharnierstufe (oberste Stufe) darf ab Größe 2×3 nicht als Standstufe verwendet werden!

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

6024
Stufenstehleiter, beidseitig begehbar

- Konisch, beidseitig begehbar.
- Stabiler D-Holm für deutlich höheres Sicherheitsempfinden beim Arbeiten auf der Leiter.
- 4-fach höhere Verwindungsstabilität der Holme.
- Zwei hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung.
- Stufentiefe 80 mm.
- Wartungsfreies Scharnierelement (Schmutz kann sich nicht festsetzen).

breite, rutschfeste Kunststofffüße

Stufenzahl		2×2*	2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8	2×10
Holm	ca. mm	81	81	81	81	81	81	81	81
Länge	ca. m	0,52	0,78	1,02	1,26	1,50	1,77	2,00	2,50
Standhöhe	ca. m	0,44	0,21	0,44	0,67	0,91	1,14	1,37	1,83
Arbeitshöhe	ca. m	1,94	1,71	1,94	2,17	2,41	2,64	2,87	3,33
Reichhöhe	ca. m	2,44	2,21	2,44	2,67	2,91	3,14	3,37	3,83
senkr. Gesamthöhe	ca. m	0,45	0,65	0,90	1,15	1,35	1,60	1,80	2,30
Breite	ca. mm	425	450	475	500	525	550	575	625
Schrittlänge	ca. m	0,55	0,75	0,95	1,15	1,35	1,55	1,75	2,10
Gewicht	ca. kg	3,2	4,6	5,7	6,9	8,1	9,5	10,8	13,7
EAN-Code		4019502339620	4019502339637	4019502339644	4019502339651	4019502339668	4019502339675	4019502339682	4019502339699
Best.-Nr.		602404	602406	602408	602410	602412	602414	602416	602420

* Sondergröße entspricht aufgrund der Standhöhe nicht der EN 131.

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.