



## 4026 Escabeau simple avec pont de sécurité

- › Conique, accès d'un côté.
- › Montants anodisés.
- › Avec porte-outils profond équipé d'un couvercle rabattable, fonctionnel en matière plastique de haute résistance.
- › Crochet pour seau, capacité de charge de 25 kg.
- › Marches à fleur de montant, avec une profondeur de 80 mm.
- › Sabots antidérapants.
- › Equerres de renfort sous la 1<sup>ère</sup> marche.
- › Dimensions de la plate-forme 250×250 mm.



Sabots antidérapants



Porte-outils spacieux et rabattable

### Pièce de rechange :

Kit pièces de rechange porte-outils pour 4026, réf. de commande 0054834, voir aussi page 164.

Nombre de marches		3	4	5	6	7	8
Montant	env. mm	55	55	55	55	55	55
Longueur	env. m	1,37	1,62	1,87	2,12	2,36	2,61
Hauteur de plate-forme (jusqu'au pont)	env. m	0,65	0,88	1,11	1,35	1,58	1,80
Hauteur de travail	env. m	2,15	2,38	2,61	2,85	3,08	3,30
Hauteur de portée	env. m	2,65	2,88	3,11	3,35	3,58	3,80
Hauteur verticale totale	env. m	1,25	1,48	1,71	1,95	2,18	2,40
Largeur en haut/en bas	env. mm	280/415	280/440	280/465	280/495	280/520	280/545
Ecartement au sol	env. m	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,50
Poids	env. kg	4,0	4,9	5,6	6,4	7,4	7,9
Code EAN		4019502339477	4019502339484	4019502339491	4019502339507	4019502339514	4019502339521
Réf. de commande		402603	402604	402605	402606	402607	402608

Explications sur la hauteur de travail/de portée, voir page 7.



## 6026 Escabeau simple avec pont de sécurité

- › Conique, accès d'un côté.
- › Conception du montant en « D » pour un sentiment de sécurité nettement supérieur lors de travaux sur l'échelle, résistance à la torsion des montants, 4 fois plus élevée.
- › Porte-outils profond en aluminium avec possibilité d'y accrocher un seau ou du petit matériel.
- › La plastification de la partie supérieure empêche toute contusion et protège contre l'encrassement dans la zone des charnières.
- › Profondeur des marches 80 mm.
- › Deux sangles à haute résistance comme protection contre l'écartement à partir de la taille 6 !
- › Dimensions de la plate-forme 250×250 mm.



Porte-outils en aluminium



Sabots larges anti-dérapants en matière plastique

Nombre de marches		3	4	5	6	7	8	10
Montant	env. mm	82	82	82	82	82	82	82
Longueur	env. m	1,45	1,70	1,95	2,22	2,45	2,70	3,20
Haut. de plate-forme (jusqu'au pont)	env. m	0,68	0,91	1,14	1,37	1,60	1,84	2,30
Hauteur de travail	env. m	2,18	2,41	2,64	2,87	3,10	3,34	3,80
Hauteur de portée	env. m	2,68	2,91	3,14	3,37	3,60	3,84	4,30
Hauteur verticale totale	env. m	1,33	1,56	1,79	2,02	2,25	2,49	2,95
Largeur en haut/en bas	env. mm	305/450	305/475	305/500	305/525	305/550	305/575	305/625
Ecartement au sol	env. m	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,50	1,80
Poids	env. kg	5,6	5,8	6,6	8,2	9,4	10,5	12,2
Code EAN		4019502339743	4019502339750	4019502339767	4019502339774	4019502339781	4019502339798	4019502339804
Réf. de commande		602603	602604	602605	602606	602607	602608	602610

Explications sur la hauteur de travail/de portée, voir page 7.