**Hinweis:**
**Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden!**

# 4043
# Vielzweckleiter

- Universell einsetzbare Vielzweckleiter mit sechs Sicherheitsgelenken, die in jeder Position automatisch einrasten.
- Zur Verwendung als Stehleiter, Anlegeleiter, Arbeitsbühne und Treppenarbeitsbühne.
- Sprossen aus Walzprofil.

**Als Arbeitsbühne nur mit Bohle verwenden (nur bei Größe 4×3 möglich)!**

| Sprossenzahl | | 4×3 | 4×4* | 4×5* |
|---|---|---|---|---|
| Holm | ca. mm | 60 | 60 | 60 |
| Länge Anlegeleiter | ca. m | 3,47 | 4,59 | 5,71 |
| Standhöhe Stehleiter | ca. m | 1,01 | 1,55 | 2,09 |
| Arbeitshöhe Stehleiter | ca. m | 2,51 | 3,05 | 3,59 |
| Reichhöhe Stehleiter | ca. m | 3,01 | 3,55 | 4,09 |
| Standhöhe Anlegeleiter | ca. m | 2,50 | 3,60 | 4,70 |
| Arbeitshöhe Anlegeleiter | ca. m | 4,00 | 5,10 | 6,20 |
| Reichhöhe Anlegeleiter | ca. m | 4,50 | 5,60 | 6,70 |
| Arbeitsbühne L×B | ca. m | 1,70×0,90 | nicht zulässig | nicht zulässig |
| zusammengeklappt L×B×H | ca. m | 0,90×0,70×0,30 | 1,20×0,80×0,30 | 1,50×1,00×0,30 |
| senkr. Höhe Stehleiter | ca. m | 1,70 | 2,25 | 2,70 |
| Schrittlänge | ca. m | 1,15 | 1,48 | 1,85 |
| Gewicht | ca. kg | 12,4 | 14,6 | 16,8 |
| EAN-Code | | 4019502339354 | 4019502339361 | 4019502339378 |
| Best.-Nr. | | 404312 | 404316 | 404320 |

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.

**Empfohlenes Zubehör:**
**Plattform für Vielzweckleiter 4043/4×3**
- Best.-Nr. 0079639
- Siehe auch Seite 163.



* ab Größe 4×4 als Arbeitsbühne nicht zugelassen

**Hinweis:**
**Der Auf- und Abstieg muss immer auf dem Leiterteil mit den kurzen Verlängerungen erfolgen!**

# 4123
# Treppenstehleiter

- Stehleiter in konischer Form, von beiden Seiten begehbar.
- Vier stufenlos verstellbare Fußverlängerungen (2×1.000 mm, 2×370 mm), dadurch vielseitige Einsatzmöglichkeiten auf allen Treppenformen und unebenen Untergründen.
- Sprossen aus Walzprofil.
- Mit Holm verpresste, abgerundete Leiterfüße aus hochwertigem, standfestem Kunststoff.

| Sprossenzahl | | 2×5 | 2×6 | 2×7 | 2×8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Holm | ca. mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Länge* | ca. m | 1,47 | 1,75 | 2,05 | 2,35 |
| Standhöhe* | ca. m | 0,77 | 1,00 | 1,30 | 1,55 |
| Arbeitshöhe* | ca. m | 2,27 | 2,50 | 2,80 | 3,05 |
| Reichhöhe* | ca. m | 2,77 | 3,00 | 3,30 | 3,55 |
| senkr. Höhe* Stehleiter | ca. m | 1,45 | 1,70 | 1,95 | 2,25 |
| Breite* oben/unten | ca. mm | 340/505 | 340/535 | 340/565 | 340/595 |
| Schrittlänge* | ca. m | 0,95 | 1,15 | 1,25 | 1,45 |
| Gewicht | ca. kg | 12,0 | 12,8 | 13,8 | 15,0 |
| EAN-Code | | 4019502339286 | 4019502339293 | 4019502339309 | 4019502339316 |
| Best.-Nr. | | 412310 | 412312 | 412314 | 412316 |

* Maße sind ohne ausgefahrene Fußverlängerungen.
Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.

**Ersatzteile:**
**Fußverlängerungsset für Treppenstehleiter 4123**
- Best.-Nr. 0050376, Länge 1,37 m
- Best.-Nr. 0053229, Länge 0,74 m
- Siehe auch Seite 168.