



4045 Echelle transformable, 2 plans

- › Largeur intérieure de l'échelle 300 mm (plan supérieur).
- › Combinaison entre une échelle double et une échelle coulisse à main utilisable dans de nombreux domaines d'application.
- › Echelons en profilés laminés.
- › Patins de l'échelle pressés avec le montant, arrondis en matière plastique haut de gamme très stable.
- › Traverse stable.

Nombre d'échelons		2×8	2×10	2×12
Montant	env. mm	60	66	71
Nombre d'échelons déployée au max		14	17	21
Longueur repliée	env. m	2,32	2,88	3,44
Longueur déployée	env. m	4,00	4,84	5,96
Hauteur de plate-forme éch. double	env. m	1,52	2,05	2,58
Hauteur de travail éch. double	env. m	3,02	3,55	4,08
Hauteur de portée éch. double	env. m	3,52	4,05	4,58
Hauteur de plate-forme éch. simple	env. m	2,93	3,74	4,82
Hauteur de travail éch. simple	env. m	4,43	5,24	6,32
Hauteur de portée éch. simple	env. m	4,93	5,74	6,82
Hauteur verticale éch. double	env. m	2,19	2,72	3,24
Largeur déployée en haut/en bas	env. mm	355/715	355/910	355/910
Ecartement au sol	env. m	1,59	1,97	2,45
Poids	env. kg	9,3	11,7	14,3
Code EAN		4019502339101	4019502339118	4019502339125
Réf. de commande		404516	404520	404524




Explications sur la hauteur de travail/de portée, voir page 7.



6045 Echelle transformable, 2 plans

- › Largeur intérieure de l'échelle 300 mm (plan supérieur).
- › Combinaison entre une échelle double et une échelle coulisse à main utilisable dans de nombreux domaines d'application.
- › Echelons en profilés filés, striures profondes conférant une protection antidérapante très élevée.
- › Traverse courbée avec 125 mm d'espace libre au sol.
- › Equerres de renfort sous le 1er échelon.

Nombre d'échelons		2×6	2×8	2×10	2×12	2×14
Montant	env. mm	60	60	66	71	83
Nombre d'échelons déployée au max		10	14	17	21	25
Longueur repliée	env. m	1,83	2,39	2,95	3,52	4,08
Longueur déployée	env. m	2,95	4,07	4,91	6,04	7,16
Hauteur de plate-forme éch. double	env. m	1,07	1,59	2,12	2,65	2,91
Hauteur de travail éch. double	env. m	2,57	3,09	3,62	4,15	4,41
Hauteur de portée éch. double	env. m	3,07	3,59	4,12	4,65	4,91
Hauteur de plate-forme éch. simple	env. m	1,92	3,00	3,82	4,90	5,98
Hauteur de travail éch. simple	env. m	3,42	4,50	5,32	6,40	7,48
Hauteur de portée éch. simple	env. m	3,92	5,00	5,82	6,90	7,98
Hauteur verticale éch. double	env. m	1,72	2,25	2,78	3,30	3,84
Largeur déployée en haut/en bas	env. mm	355/960	355/960	355/960	355/960	355/1.150
Ecartement au sol	env. m	1,25	1,58	1,98	2,21	2,78
Poids	env. kg	8,0	9,9	12,6	15,4	18,7
Code EAN		4019502338555	4019502338562	4019502338579	4019502338586	4019502338593
Réf. de commande		604512	604516	604520	604524	604528



Explications sur la hauteur de travail/de portée, voir page 7.