



4046 Schiebeleiter, zweiteilig

- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form.
- › Sprossen aus Walzprofil.
- › Mit Holm verpresste Leiterfüße aus hochwertigem Kunststoff.
- › Führungsbeschläge aus massivem Stahl gefertigt.
- › Beide Leiterteile können einzeln verwendet werden.

Sprossenzahl		2×10	2×12	2×14	2×16
Holm	ca. mm	66	71	83	83
Sprossenzahl max. ausgefahren		17	21	25	29
Länge eingefahren	ca. m	2,90	3,46	4,02	4,58
Länge ausgefahren	ca. m	4,86	5,98	7,10	8,22
Standhöhe	ca. m	3,74	4,82	5,90	6,98
Arbeitshöhe	ca. m	5,24	6,32	7,40	8,48
Reichhöhe	ca. m	5,74	6,82	7,90	8,98
Breite oben/unten	ca. mm	355/425	355/425	355/425	355/425
Gewicht	ca. kg	10,2	14,0	16,5	20,6
EAN-Code		4019502339132	4019502339149	4019502339156	4019502339163
Best.-Nr.		404620	404624	404628	404632

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.



6046 Schiebeleiter, zweiteilig

- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form für sicheres Umgreifen.
- › Sprossen ebenfalls aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- › Klappfüße mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit.
- › Die hochwertigen Beschläge sind innen mit Kunststoffgleitern bestückt, diese schonen das Material der Holme und sichern ein besseres Gleitverhalten.
- › Beide Leiterteile können einzeln verwendet werden.
- › Ab Größe 2×14 mit Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff.
- › Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

Sprossenzahl		2×6	2×8	2×10	2×12	2×14	2×16	2×18
Holm	ca. mm	60	60	66	71	83	89	89
Sprossenzahl max. ausgefahren		10	14	17	21	25	29	32
Länge eingefahren	ca. m	1,85	2,40	2,97	3,53	4,20	4,74	5,30
Länge ausgefahren	ca. m	2,97	4,09	4,93	6,05	7,26	8,38	9,22
Standhöhe	ca. m	1,92	2,92	3,92	4,92	5,92	6,92	7,92
Arbeitshöhe	ca. m	3,42	4,42	5,42	6,42	7,42	8,42	9,42
Reichhöhe	ca. m	3,92	4,92	5,92	6,92	7,92	8,92	9,92
Breite oben/unten	ca. mm	355/425	355/425	355/425	355/425	355/425	355/425	355/425
Gewicht	ca. kg	7,2	9,2	11,3	14,1	18,3	22,8	26,9
EAN-Code		4019502338364	4019502338371	4019502338388	4019502338395	4019502338401	4019502338418	4019502338425
Best.-Nr.		604612	604616	604620	604624	604628	604632	604636

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.