



## 4046 Echelle coulisse à main, 2 plans

- › Largeur intérieure de l'échelle 300 mm (plan supérieur).
- › Montants en profilés extrudés sans soudure à la forme ergonomique.
- › Echelons en profilés laminés.
- › Patins d'échelle pressés avec le montant, en matière plastique haut de gamme.
- › Glissières fabriquées en acier massif.
- › Les deux plans d'échelle peuvent être utilisés séparément.

Nombre d'échelons		2×10	2×12	2×14	2×16
Montant	env. mm	66	71	83	83
Nombre d'échelons déployée au max		17	21	25	29
Longueur repliée	env. m	2,90	3,46	4,02	4,58
Longueur déployée	env. m	4,86	5,98	7,10	8,22
Hauteur de plate-forme	env. m	3,74	4,82	5,90	6,98
Hauteur de travail	env. m	5,24	6,32	7,40	8,48
Hauteur de portée	env. m	5,74	6,82	7,90	8,98
Largeur déployée en haut/en bas	env. mm	355/425	355/425	355/425	355/425
Poids	env. kg	10,2	14,0	16,5	20,6
Code EAN		4019502339132	4019502339149	4019502339156	4019502339163
Réf. de commande		404620	404624	404628	404632

Explications sur la hauteur de travail/de portée, voir page 7.



## 6046 Echelle coulisse à main, 2 plans

- › Largeur intérieure de l'échelle 300 mm (plan supérieur).
- › Montants en profilés extrudés sans soudure à la forme ergonomique pour une prise en main sûre.
- › Echelons également en profilés filés, extrudés à fortes cannelures, et donc avec une protection antidérapante très élevée.
- › Sabots articulés à grande surface d'appui et à stabilité élevée.
- › Les articulations de haute qualité sont munies à l'intérieur de coulisseaux en matière plastique qui protègent le matériau des montants et assurent un meilleur coulissement.
- › Les deux plans d'échelle peuvent être utilisés séparément.
- › A partir de la taille 2×14 avec des roulettes murales, en matière plastique haut de gamme.
- › Querres de renfort sous le 1er échelon.

Nombre d'échelons		2×6	2×8	2×10	2×12	2×14	2×16	2×18
Montant	env. mm	60	60	66	71	83	89	89
Nombre d'échelons déployée au max		10	14	17	21	25	29	32
Longueur repliée	env. m	1,85	2,40	2,97	3,53	4,20	4,74	5,30
Longueur déployée	env. m	2,97	4,09	4,93	6,05	7,26	8,38	9,22
Hauteur de plate-forme	env. m	1,92	2,92	3,92	4,92	5,92	6,92	7,92
Hauteur de travail	env. m	3,42	4,42	5,42	6,42	7,42	8,42	9,42
Hauteur de portée	env. m	3,92	4,92	5,92	6,92	7,92	8,92	9,92
Largeur déployée en haut/en bas	env. mm	355/425	355/425	355/425	355/425	355/425	355/425	355/425
Poids	env. kg	7,2	9,2	11,3	14,1	18,3	22,8	26,9
Code EAN		4019502338364	4019502338371	4019502338388	4019502338395	4019502338401	4019502338418	4019502338425
Réf. de commande		604612	604616	604620	604624	604628	604632	604636

Explications sur la hauteur de travail/de portée, voir page 7.