



4051 Echelle coulisse à corde, 2 plans

- › Largeur intérieure de l'échelle 300 mm (plan supérieur).
- › Echelons en profilés laminés.
- › Corde très maniable (10 mm) pour un réglage en hauteur sécurisé.
- › Roulettes de déplacement en plastique qui protège le mur, placées à l'extrémité supérieure de l'échelle.
- › Glissières fabriquées en acier massif.
- › Patins d'échelle pressés avec le montant, arrondis en matière plastique haut de gamme absolument stable.

Nombre d'échelons		2×14	2×16	2×18	2×20
Montant	env. mm	83	89	89	89
Nombre d'échelons déployée au max		25	29	32	36
Longueur repliée	env. m	4,11	4,67	5,23	5,79
Longueur déployée	env. m	7,18	8,30	9,14	10,26
Hauteur de plate-forme	env. m	5,97	7,05	7,86	8,95
Hauteur de travail	env. m	7,47	8,55	9,36	10,45
Hauteur de portée	env. m	7,97	9,05	9,86	10,95
Largeur déployée en haut/en bas	env. mm	355/425	355/425	355/425	355/425
Poids	env. kg	17,8	22,5	25,5	29,4
Code EAN		4019502339248	4019502339255	4019502339262	4019502339279
Réf. de commande		405128	405132	405136	405140

Explications sur la hauteur de travail/de portée, voir page 7.



Profilé d'aile



6051 Echelle coulisse à corde, 2 plans

- › Largeur intérieure de l'échelle 300 mm (plan supérieur).
- › Echelons en profilés filés, nervures prononcées conférant une protection antidérapante très élevée.
- › Corde haute résistance d'un diamètre de 12 mm.
- › Toutes les dimensions sont équipées avec des roulettes murales ménageant la surface, en matière plastique haut de gamme.
- › Sabots articulés en aluminium vissés, faciles à remplacer.
- › Articulations de haute qualité équipées de coulisseaux en matière plastique.
- › Les montants en profilés d'aile confèrent un meilleur guide et une grande stabilité.
- › Le montant peut être maintenu à l'extérieur lorsqu'on le sort ou qu'on le rentre, sans risque de se coincer les doigts.

Nombre d'échelons		2×14	2×16	2×18	2×20	2×22
Montant	env. mm	89	89	89	100	100
Nombre d'échelons déployée au max		25	29	32	36	40
Longueur repliée	env. m	4,18	4,74	5,30	5,86	6,42
Longueur déployée	env. m	7,26	8,38	9,24	10,34	11,46
Hauteur de plate-forme	env. m	5,97	7,05	7,87	8,95	10,03
Hauteur de travail	env. m	7,47	8,55	9,37	10,45	11,53
Hauteur de portée	env. m	7,97	9,05	9,87	10,95	12,03
Largeur déployée en haut/en bas	env. mm	355/425	355/425	355/425	355/425	355/425
Poids	env. kg	19,7	24,8	28,2	33,0	38,1
Code EAN		4019502338630	4019502338647	4019502338654	4019502338661	4019502338678
Réf. de commande		605128	605132	605136	605140	605144

Explications sur la hauteur de travail/de portée, voir page 7.