

**Indication :**


Avant de déployer entièrement l'échelle, il faut veiller à ce que le plan intermédiaire soit au moins déployé de 2 échelons !

4061**Echelle coulisse à corde, 3 plans**

- › Largeur intérieure de l'échelle 300 mm (plan supérieur).
- › Echelons en profilés laminés.
- › Patins d'échelle pressés avec le montant, arrondis en matière plastique haut de gamme absolument stable.
- › Glissières fabriquées en acier massif.
- › Roulettes de déplacement en plastique qui protège le mur, placées à l'extrémité supérieure de l'échelle.
- › Cordes haute résistance, de couleurs différentes pour une meilleure différenciation : plan supérieur couleur de la corde orange, 10 mm; plan intermédiaire couleur de la corde bleue, 10 mm.

Nombre d'échelons	3×12	3×14	3×16
Montant env. mm	83/89	89	89/100
Nombre d'échelons déployée au max	29	34	40
Longueur repliée env. m	3,57	4,13	4,69
Longueur déployée env. m	8,33	9,76	11,44
Hauteur de plate-forme env. m	7,02	8,37	10,00
Hauteur de travail env. m	8,52	9,87	11,50
Hauteur de portée env. m	9,02	10,37	12,00
Largeur déployée en haut/au milieu/en bas env. mm	355/425/490	355/425/490	355/425/490
Poids env. kg	28,5	33,0	39,0
Code EAN	4019502339323	4019502339330	4019502339347
Réf. de commande	406136	406142	406148

Explications sur la hauteur de travail/de portée, voir page 7.

**Indication :**

Avant de déployer entièrement l'échelle, il faut veiller à ce que le plan intermédiaire soit au moins déployé de 2 échelons !

6261**Echelle coulisse à corde, 3 plans**

- › Largeur intérieure de l'échelle 300 mm (plan supérieur).
- › Echelons en profilés filés, donc avec une protection antidérapante très élevée.
- › Toutes les dimensions sont équipées avec des roulettes murales ménageant la surface, en matière plastique haut de gamme.
- › Sabots articulés à grande surface d'appui et à stabilité élevée en matière plastique haut de gamme.
- › Sabots articulés en aluminium vissés, faciles à remplacer.
- › Articulations de haute qualité équipées de coulissoeaux en matière plastique.
- › Cordes haute résistance, de couleurs différentes pour une meilleure différenciation : plan supérieur couleur de la corde orange, 10 mm; plan intermédiaire couleur de la corde bleue, 12 mm.
- › Les montants en profilés d'aile confèrent un meilleur guide et une grande stabilité.
- › Le montant peut être maintenu à l'extérieur lorsqu'on le sort ou qu'on le rentre, sans risque de se coincer les doigts.

Nombre d'échelons	3×14	3×16	3×18
Montant env. mm	89	100	100
Nombre d'échelons déployée au max	34	40	43
Longueur repliée env. m	4,19	4,75	5,30
Longueur déployée env. m	9,80	11,46	12,30
Hauteur de plate-forme env. m	8,43	10,06	10,84
Hauteur de travail env. m	9,93	11,56	12,34
Hauteur de portée env. m	10,43	12,06	12,84
Largeur déployée en haut/au milieu/en bas env. mm	355/425/490	355/425/490	355/425/490
Poids env. kg	35,8	44,0	49,8
Code EAN	4019502338913	4019502338920	4019502338937
Réf. de commande	626142	626148	626154

Explications sur la hauteur de travail/de portée, voir page 7.