



## 6047 Allzweckleiter, dreiteilig

- › Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit 6 verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten: Stehleiter, Stehleiter mit Aufsteckteil, ein-, zwei- oder dreiteilige Anlegeleiter, Stehleiter für Treppen.
- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › 2 starre Streben gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
- › Sprossen aus Strangpressprofil, dadurch schärfere Riffelung der Trittfläche und somit erhöhte Rutschfestigkeit.
- › Gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum.
- › Klemmbeschlag zur Verwendung der Leiter in Treppenstellung bis Größe 3×9 serienmässig vormontiert.
- › Treppenstellung ab Größe 3×10 nicht serienmässig. Klemmbeschlagset\* als Zubehör lieferbar.
- › Ab Größe 3×10 serienmässig mit Wandlaufrollen.
- › Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.



Sprossenzahl		3×6	3×7	3×8	3×9	3×10	3×12	3×14
Holm	ca. mm	60	66	71	83	83	89	89
Sprossenzahl max. ausgefahren		14	16	19	21	24	29	34
Länge eingefahren	ca. m	1,87	2,15	2,43	2,71	3,06	3,62	4,18
Länge Anlegeleiter ausgefahren	ca. m	4,11	4,95	5,51	6,63	7,27	8,66	9,78
Standhöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	1,60	2,13	2,65	2,92	3,44	4,49	5,28
Arbeitshöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	3,10	3,63	4,15	4,42	4,94	5,99	6,78
Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	3,60	4,13	4,65	4,92	5,44	6,49	7,28
Standhöhe Anlegeleiter	ca. m	3,00	3,54	4,35	4,89	5,70	7,06	8,41
Arbeitshöhe Anlegeleiter	ca. m	4,50	5,04	5,85	6,39	7,20	8,56	9,91
Reichhöhe Anlegeleiter	ca. m	5,00	5,54	6,35	6,89	7,70	9,06	10,41
senkr. Höhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	2,89	3,42	3,95	4,20	4,73	5,78	6,57
Breite oben/unten	ca. mm	495/1.030	495/1.030	495/1.030	495/1.150	495/1.150	495/1.150	495/1.150
Schrittlänge	ca. m	1,31	1,50	1,64	1,85	2,08	2,41	2,73
Gewicht	ca. kg	12,4	14,6	17,1	20,7	22,8	28,8	33,4
EAN-Code		4019502338487	4019502338494	4019502338500	4019502338517	4019502338524	4019502338531	4019502338548
Best.-Nr.		604718	604721	604724	604727	604730	604736	604742

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.

### Empfohlenes Zubehör:



**Klemmbeschlagset für Treppenstellung**  
› Siehe Seite 159.



**Wandabstandshalter für Sprossenleitern**  
› Siehe Seite 162.



**Leiterhalterset für Dachrinnen**  
› Siehe Seite 162.



**Universal-Leitertritt klappbar**  
› Siehe Seite 160.



**Fußspitzen-set für Traversen**  
› Siehe Seite 158.



**Eimerhaken für Sprossenleitern**  
› Siehe Seite 164.