



6060 Marchepied confort sans appui

- › Marchepied confort extrêmement stable, repliable.
- › Montée et descente en toute sécurité grâce à un angle d'inclinaison de 47°.
- › Marches de 360 mm de largeur et de 230 mm de profondeur avec revêtement en caoutchouc antidérapant.
- › Entretoisement solide, résistant à la traction et à la pression entre le montant de montée et le montant de support.



Accessoire recommandé :

Kit de roulettes à ressorts pour 6060+6061

- › Attention : Seuls les marchepieds à partir de la taille 3 peuvent être équipés du kit de roues.
- › Réf. de commande 008951
- › Voir aussi page 154.

Pièces de rechange :

- › Kit de patins pour 6060+6061, réf. de commande 0054635, voir aussi page 158.
- › Revêtement de marche pour 6060+6061, réf. de commande 0054830.

Nombre de marches		2	3
Hauteur de plate-forme (marche la plus haute)	env. m	0,45	0,70
Hauteur de travail	env. m	1,95	2,20
Hauteur de portée	env. m	2,45	2,70
Largeur	env. mm	480	560
Replié LxIxH	env. m	0,55x0,49x0,08	1,12x0,55x0,08
Ecartement au sol	env. m	0,55	0,90
Poids	env. kg	3,9	8,4
Code EAN		4019502319998	4019502320000
Réf. de commande		606002	606003

Explications sur la hauteur de travail/de portée, voir page 7.



6061 Marchepied confort avec appui

- › Comme 6060, mais avec appui.



Accessoires recommandés :

Kit de roulettes à ressorts pour 6060+6061

- › Attention : Seuls les marchepieds à partir de la taille 3 peuvent être équipés du kit de roues.
- › Réf. de commande 008951
- › Voir aussi accessoires page 154.

Pièces de rechange :

- › Kit de rechange porte-outils pour 6061, réf. de commande 0054829.
- › Kit de patins pour 6060+6061, réf. de commande 0054635, voir aussi page 158.
- › Revêtement de marche pour 6060+6061, réf. de commande 0054830.

Nombre de marches		3	4	5
Hauteur de plate-forme (marche la plus haute)	env. m	0,70	0,90	1,15
Hauteur de travail	env. m	2,20	2,40	2,65
Hauteur de portée	env. m	2,70	2,90	3,15
Largeur	env. mm	560	580	600
Replié LxIxH	env. m	1,12x0,55x0,12	1,43x0,57x0,12	1,75x0,59x0,12
Ecartement au sol	env. m	0,90	1,15	1,50
Poids	env. kg	8,4	10,6	12,8
Code EAN		4019502320024	4019502320031	4019502320048
Réf. de commande		606103	606104	606105

Explications sur la hauteur de travail/de portée, voir page 7.