



6888 Plate-forme de sécurité roulante, accès d'un côté



- › Dimensions de la plate-forme 600×800 mm.
- › Marches antidérapantes en alu de 200 mm de profondeur.
- › De par sa conception parallèle, l'escalier peut être posé contre des rayonnages.
- › Garde-corps, lisses et sous-lisses des 3 côtés.
- › Hauteur de garde-corps 1,00 m.
- › 4 roulettes à ressorts, 125 mm de diamètre, qui freinent lors de la montée, dont 1 roulette à ressort sur le plan d'échelle avec frein de stationnement comme mesure de sécurité pour éviter tout déplacement involontaire quand la plate-forme n'est pas sollicitée par une charge.
- › Ecart vertical entre les marches 240 mm.
- › Charge admissible : 150 kg (1,5 kN).
- › L'expédition a lieu en modules préfabriqués à monter soi-même.

**Nous recommandons
l'utilisation de mains
courantes des deux côtés à
partir de la taille 5.**



Nombre de marches		3	4	5	6	7	8
Montant	env. mm	73	73	73	73	73	73
Hauteur de plate-forme (hauteur jusqu'au pont)	env. m	0,75	0,95	1,20	1,45	1,70	1,95
Hauteur de travail	env. m	2,25	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45
Hauteur de portée	env. m	2,75	2,95	3,20	3,45	3,70	3,95
Hauteur verticale totale	env. m	1,75	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95
Largeur	env. mm	890	890	890	1.070	1.200	1.200
Distance jusqu' au mur	env. mm	155	220	285	350	415	480
Ecartement au sol	env. m	1,30	1,50	1,70	1,90	2,10	2,30
Poids	env. kg	29,5	33,0	36,5	41,0	44,5	49,5
Code EAN		4019502347595	4019502347601	4019502347618	4019502347625	4019502347632	4019502347649
Réf. de commande		688803	688804	688805	688806	688807	688808

Explications sur la hauteur de travail/de portée, voir page 7.



Accessoires recommandés :

Main courante pour 6888

- › 1 main courante avec matériel de fixation.
- › A monter soi-même au moyen d'outils.
- › Voir aussi page 156.

pour nombre de marches	4+5	6+7	8
Code EAN	4019502340138	4019502340145	4019502340169
Réf. de commande	0051777	0051778	0051780