



Attention :
A partir de la taille 2×3, la marche de la charnière (marche supérieure) ne doit pas être utilisée comme plate-forme !

8024 Escabeau double à marches

- › Escabeau extrêmement robuste pour l'industrie et l'artisanat.
- › Conique, accès des deux côtés.
- › Profondeur des marches 80 mm.
- › Deux sangles haute résistance pour la protection contre l'écartement.
- › Articulations vissées, donc échangeables.
- › Patins d'échelle vissés (faciles à remplacer).
- › Equerres de renfort sous la 1^{ère} marche.



Charnières moulées en fonte d'aluminium haute résistance



Patins en matière plastique en biais



Nombre de marches		2×2*	2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8	2×9	2×10	2×12
Montant	env. mm	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Longueur	env. m	0,53	0,77	1,04	1,30	1,53	1,80	2,05	2,28	2,54	3,04
Hauteur de plate-forme	env. m	0,45	0,22	0,45	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,85	2,31
Hauteur de travail	env. m	1,95	1,72	1,95	2,19	2,42	2,65	2,88	3,11	3,35	3,81
Hauteur de portée	env. m	2,45	2,22	2,45	2,69	2,92	3,15	3,38	3,61	3,85	4,31
Hauteur verticale totale	env. m	0,45	0,70	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,30	2,80
Largeur en haut/en bas	env. mm	355/410	355/430	355/450	355/475	355/500	355/525	355/550	355/575	355/600	355/650
Ecartement au sol	env. m	0,60	0,80	0,98	1,15	1,30	1,50	1,70	1,95	2,15	2,50
Poids	env. kg	3,2	4,6	5,6	6,8	8,2	9,4	10,5	12,2	13,8	16,5
Code EAN		4019502316034	4019502316041	4019502316058	4019502316065	4019502316072	4019502324916	4019502316089	4019502340114	4019502316096	4019502316102
Réf. de commande		802404	802406	802408	802410	802412	802414	802416	802418	802420	802424

* Taille spéciale ne répond pas à la norme EN 131 en raison de la hauteur de plate-forme.

Explications sur la hauteur de travail/de portée, voir page 7.

Accessoires recommandés :

4 roulettes à ressorts+2 tendeurs rigides montés et prêt à l'emploi

- › Roulettes fixes/pivotantes pouvant être choisies librement en fonction du modèle. (Prière d'indiquer lors de votre commande la variante de fixation souhaitée pour les roulettes à ressorts.)

Pour les roulettes à ressort sur les plans d'échelles 1+2, une roulette est munie d'un frein de stationnement sur chaque plan.

- › Supplément de prix par variante montée et prête à l'emploi.
- › En vue du sentiment de sécurité de l'utilisateur, un montage de roulettes à ressorts n'est recommandé que jusqu'à la taille 2×8. Pour des hauteurs plus importantes, nous recommandons d'utiliser des roulettes basculantes (réf. de commande 0052316, voir page 155).

Kit de roulettes à ressorts et kit de tendeurs à monter soi-même voir page 155.

Pièce de rechange :

Kit d'articulations pour 8024, réf. de commande 0053864, voir aussi page 160.

	Plan d'échelle 1	Plan d'échelle 2
Variante 1	Roulettes pivotantes	Roulettes fixes
Variante 2	Roulettes pivotantes	Roulettes pivotantes
Variante 3	Roulettes fixes	Roulettes fixes
Variante 4	Roulettes fixes	Roulettes pivotantes




Roulette pivotante



Roulette pivotante avec frein de stationnement



Roulette fixe



Tendeurs rigides