8026
Escabeau simple avec pont de sécurité

- Escabeau extrêmement robuste pour l'industrie et l'artisanat.
- Conique, accès d'un côté.
- Porte-outils pour l'outillage et les petites pièces, avec crochet de suspension sur le côté.
- Sangles haute résistance pour la protection contre l'écartement à partir de la taille 7 !
- Profondeur des marches 80 mm.
- Entretoisement doublé pour un comportement particulièrement stable et résistant à la torsion.
- Dimensions de la plate-forme 250×250 mm.
- Equerres de renfort sous la 1ère marche.

Nombre de marches		4	5	6	7	8	10	12	14
Montant	**env. mm**	71	71	71	71	71	71	71	71
Longueur	**env. m**	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70	4,20
Hauteur de plate-forme (jusqu'au pont)	**env. m**	0,93	1,16	1,40	1,63	1,85	2,32	2,78	3,25
Hauteur de travail	**env. m**	2,43	2,66	2,90	3,13	3,35	3,82	4,28	4,75
Hauteur de portée	**env. m**	2,93	3,16	3,40	3,63	3,85	4,32	4,78	5,25
Hauteur verticale totale	**env. m**	1,55	1,78	2,01	2,25	2,48	2,94	3,40	3,87
Largeur en haut/en bas	**env. mm**	305/480	305/500	305/530	305/550	305/570	305/630	305/680	305/740
Ecartement au sol	**env. m**	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	1,85	2,20	2,55
Poids	**env. kg**	5,8	6,7	7,6	8,6	9,6	12,0	14,5	18,0
Code EAN		4019502316119	4019502316126	4019502316133	4019502342316	4019502316140	4019502316157	4019502316164	4019502340107
Réf. de commande		802604	802605	802606	802607	802608	802610	802612	802614

Explications sur la hauteur de travail/de portée, voir page 7.

Accessoires recommandés :

4 roulettes à ressorts+2 tendeurs rigides montés et prêts à l'emploi

- Roulettes fixes/pivotantes pouvant être choisies librement en fonction du modèle. (Prière d'indiquer lors de votre commande la variante de fixation souhaitée pour les roulettes à ressorts.)
  Pour les roulettes à ressorts pivotantes sur le plan d'échelle, une roulette est munie d'un frein de stationnement.
- Supplément de prix par variante montée et prête à l'emploi.
- **En vue du sentiment de sécurité de l'utilisateur, un montage de roulettes à ressorts n'est recommandé que jusqu'à la taille 6. Pour des hauteurs plus importantes, nous recommandons d'utiliser des roulettes basculantes (réf. de commande 0052316, voir page 155).**

Kit de roulettes à ressorts et kit de tendeurs à monter soi-même voir page 155.

	Plan d'échelle	Montant de support
Variante 1	Roulettes pivotantes	Roulettes fixes
Variante 2	Roulettes pivotantes	Roulettes pivotantes
Variante 3	Roulettes fixes	Roulettes fixes
Variante 4	Roulettes fixes	Roulettes pivotantes

Roulette pivotante

Roulette pivotante avec frein de stationnement

Roulette fixe


Tendeurs rigides