



8080 Plattformleiter mit Handlauf

- › Stufentiefe 80 mm.
- › Plattformabmessung: 440 mm breit, 400 mm lang.
- › Serienmäßig angebrachte Streben gewährleisten eine hohe Standsicherheit.
- › Auf Wunsch können am Leiterteil/Stützteil selbsttätig blockierende Federrollen montiert werden.
- › Große Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile, 45 cm breit, sowie Einhängenhaken für Eimer und Kleingeräte.
- › Geländerhöhe über Plattform 800 mm.
- › Beidseitiger Seitenschutz für sicheren Stand.
- › Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.
- › Ab Größe 8 mit Gurtbändern.



Die Lieferung des Handlaufes erfolgt unmontiert, jedoch zur Selbstmontage vorbereitet.

Stufenzahl		4	5	6	7	8	9	10	12
Holm	ca. mm	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge	ca. m	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	3,95
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,35	2,80
Arbeitshöhe	ca. m	2,45	2,65	2,90	3,15	3,35	3,60	3,85	4,30
Reichhöhe	ca. m	2,95	3,15	3,40	3,65	3,85	4,10	4,35	4,80
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,75	2,00	2,20	2,55	2,70	3,00	3,15	3,60
Breite	ca. mm	650	670	700	730	750	780	800	850
Schrittlänge	ca. m	1,00	1,15	1,30	1,60	1,75	1,90	2,05	2,35
Gewicht	ca. kg	9,7	10,7	12,0	13,3	14,4	16,0	17,2	22,2
EAN-Code		4019502316171	4019502316188	4019502316195	4019502353732	4019502316201	4019502353749	4019502316218	4019502316225
Best.-Nr.		808004	808005	808006	808007	808008	808009	808010	808012

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.

Empfohlenes Zubehör:

4 Federrollen fertig montiert

- › Schwenkbare/starre Rollen je nach Variante frei wählbar.
(Bitte bei Ihrer Bestellung gewünschte Befestigungsvariante für die Federrollen angeben.)
Bei den schwenkbaren Federrollen am Leiterteil ist eine Rolle mit Feststellbremse versehen.
- › Mehrpreis je fertig montierter Variante.
- › Die Montage von Federrollen wird im Hinblick auf das Sicherheitsempfinden des Benutzers nur bis zur Größe 6 empfohlen. Bei größeren Höhen empfehlen wir die Verwendung von Kippsrollen (Best.-Nr. 0052316, siehe Seite 163).

Federrollenset zur Selbstmontage siehe Seite 163.

	Leiterteil	Stützteil
Variante 1	schwenkbare Rollen	starre Rollen
Variante 2	schwenkbare Rollen	schwenkbare Rollen
Variante 3	starre Rollen	starre Rollen
Variante 4	starre Rollen	schwenkbare Rollen



schwenkbare Rolle



schwenkbare Rolle mit Feststellbremse



starre Rolle