



8080 Echelle à plate-forme avec main courante

- › Profondeur des marches 80 mm.
- › Dimension de la plate-forme : 440 mm de largeur, 400 mm de longueur.
- › Les entretoises montées en série garantissent une stabilité très fiable.
- › Sur demande, des roulettes à ressort autobloquantes peuvent être montées sur le montant de montée ou de support.
- › Porte-outils spacieux pour outils et petites pièces, 45 cm de large, avec crochet de suspension pour seau ou petit matériel.
- › Hauteur du garde-corps au-dessus de la plate-forme 800 mm.
- › Protection latérale des deux côtés pour une plus grande stabilité.
- › Equerres de renfort sous la 1^{ère} marche.
- › A partir de la taille 8, avec des sangles.



La main courante est livrée non montée, toutefois préparée pour le montage soi-même.

Nombre de marches		4	5	6	7	8	9	10	12
Montant	env. mm	71	71	71	71	71	71	71	71
Longueur	env. m	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	3,95
Hauteur de plate-forme (hauteur jusqu'au pont)	env. m	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,35	2,80
Hauteur de travail	env. m	2,45	2,65	2,90	3,15	3,35	3,60	3,85	4,30
Hauteur de portée	env. m	2,95	3,15	3,40	3,65	3,85	4,10	4,35	4,80
Hauteur verticale totale	env. m	1,75	2,00	2,20	2,55	2,70	3,00	3,15	3,60
Largeur	env. mm	650	670	700	730	750	780	800	850
Ecartement au sol	env. m	1,00	1,15	1,30	1,60	1,60	1,90	1,90	2,20
Poids	env. kg	9,7	10,7	12,0	13,3	14,4	16,0	17,2	22,2
Code EAN		4019502316171	4019502316188	4019502316195	4019502353732	4019502316201	4019502353749	4019502316218	4019502316225
Réf. de commande		808004	808005	808006	808007	808008	808009	808010	808012

Explications sur la hauteur de travail/de portée, voir page 7.

Accessoires recommandés :

4 roulettes à ressorts montées et prêts à l'emploi

- › Roulettes fixes/pivotantes pouvant être choisies librement en fonction du modèle. (Prière d'indiquer lors de votre commande la variante de fixation souhaitée pour les roulettes à ressorts.)
Pour les roulettes à ressorts pivotantes sur le plan d'échelle, une roulette est munie d'un frein de stationnement.
- › Supplément de prix par variante montée et prête à l'emploi.
- › En vue du sentiment de sécurité de l'utilisateur, un montage de roulettes à ressorts n'est recommandé que jusqu'à la taille 6. Pour des hauteurs plus importantes, nous recommandons d'utiliser des roulettes basculantes (réf. de commande 0052316, voir page 155).

Kit de roulettes à ressorts à monter soi-même voir page 155.

	Plan d'échelle	Montant de support
Variante 1	Roulettes pivotantes	Roulettes fixes
Variante 2	Roulettes pivotantes	Roulettes pivotantes
Variante 3	Roulettes fixes	Roulettes fixes
Variante 4	Roulettes fixes	Roulettes pivotantes



Roulette pivotante



Roulette pivotante avec frein de stationnement



Roulette fixe