



8081 Plattformleiter mit Kipprollen und langem Handlauf

- › Stufentiefe 80 mm.
- › Plattformabmessung: 440 mm breit, 400 mm lang.
- › Beidseitiger Handlauf.
- › Geländerhöhe über Plattform 800 mm.
- › Ausgestattet mit Rollen am Stützteil, 100 mm Durchmesser.
- › Leichtes Verschieben durch Anheben am Leiterteil.
- › Speziell für Einsatzbereiche, die eine Verwendung von Podestleitern mit breitem Fahrwerk nicht zulassen oder das dichte Heranfahren an Regale erfordern.
- › Durch Zusammenklappen raumsparend unterzubringen.
- › Große Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile, 45 cm breit, sowie Einhängen für Eimer und Kleingeräte.
- › Serienmäßig angebrachte, starre Streben für hohe Standsicherheit.
- › Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.
- › Ab Größe 8 mit Gurtbändern.



Die Lieferung des Handlaufes und der Rollen erfolgt unmontiert, jedoch zur Selbstmontage vorbereitet.

Stufenzahl		4	5	6	7	8	9	10	12
Holm	ca. mm	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge	ca. m	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	3,95
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,35	2,80
Arbeitshöhe	ca. m	2,45	2,65	2,90	3,15	3,35	3,60	3,85	4,30
Reichhöhe	ca. m	2,95	3,15	3,40	3,65	3,85	4,10	4,35	4,80
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,75	2,00	2,20	2,55	2,70	3,00	3,15	3,60
Breite	ca. mm	650	670	700	730	750	780	800	850
Schrittlänge	ca. m	1,15	1,30	1,45	1,60	1,75	1,90	2,05	2,35
Gewicht	ca. kg	9,9	10,9	12,2	13,5	14,6	16,2	17,4	22,4
EAN-Code		4019502318311	4019502318328	4019502318335	4019502318342	4019502318359	4019502318366	4019502318373	4019502318380
Best.-Nr.		808104	808105	808106	808107	808108	808109	808110	808112

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.