

Chariots préparateurs de commandes

Charge 250 kg, avec 4 plateaux et un marchepied, configuration haute.

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 4 plateaux fixes en mélaminé surface effet hêtre posés dans des cornières de 12 mm de haut. Marchepied se soulevant quand les marches sont libres et s'appuyant sur le sol par le poids de l'utilisateur. Le chariot est automatiquement bloqué. Hauteur escabeau : 935 mm. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc Ø 160 x 40 mm, moyeu à roulement à rouleaux. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3 (sécurité des chariots de manutention). Charge maximum étagère haute et médianes : 80 kg. Dimensions hors tout (L x l x H) : 1320 x 610 x 1900 mm.

| Réf. art. | Charge kg | Ø roues mm | Dimensions utiles L x l mm | Nbre de plateau mm | Hauteur plateaux mm | Hauteur escabeau mm | Distance entre marches mm | Poids kg |
|-----------|-----------|------------|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------|
| 2108 | 250 | 160 | 1000 x 600 | 4 | 240, 715, 1190, 1665 | 935 | 230 | 86 |

