

Equipements de manutention





Configuration:

Châssis et fourches en tôle d'acier, revêtement époxy jaune. Pompe hydraulique manuelle sans entretien. Poignée habillée de caoutchouc pour : lever - rouler - descendre. Rotation : 2 x 100°. Roues directrices Ø x largeur : 200 x 50 mm. Boggies Ø x largeur : 80 x 70 mm. Galets en tête de fourches.

Réf. 2115: Résistance au roulement faible, ainsi qu'aux produits chimiques. Indiqués sur sols plats et lisses. Roulement bruyant.

Détails techniques

Charge	2500 kg
Hauteur de levée	85-200 mm
Longueur fourches	1150 mm
Largeur fourches	160 mm
Largeur utile	530 mm
Longueur totale	1540 mm
Roues directrices	Nylon
Boggies	Nylon double
Pays d'origine	Malaisie
Tarif douanier	8427900019
Garantie	5 · <u>_</u> / 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _ 5 · _
EAN-Code	4017976021157
N° article	2115