

## Servantes 500 kg

*Servantes avec 2 plateaux en tôle d'acier.*

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy RAL 5007 avec 2 plateaux en tôle d'acier soudé de niveau dans l'armature. Charge maximum plateau du haut : 200 kg. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc Ø 160 x 40 mm ou Ø 200 x 50 mm. Roues gonflables Ø 220 x 70 mm en supplément. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

| Réf. art. | Charge en kg | Ø roues mm | Dimensions utiles L x l mm | Nombre de Plateaux | Hauteur des plateaux mm | Poids kg |
|-----------|--------------|------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|----------|
| 2400B     | 400          | 160        | 850 x 500                  | 2                  | 220, 865                | 45       |
| 2401B     | 500          | 200        | 1000 x 600                 | 2                  | 270, 905                | 56       |
| 2402B     | 500          | 200        | 1000 x 700                 | 2                  | 270, 905                | 61       |
| 2403B     | 500          | 200        | 1200 x 800                 | 2                  | 270, 905                | 78       |

