

## Etablis roulants

**Charge 500 kg, dimensions utiles 1120 x 650 mm, avec rebord, 1 placard et 4 tiroirs.**

Construction en profilé et tube d'acier, revêtement époxy, caissons gris RAL 7035, armatures et ouvertures bleues RAL 5007, plan de travail en contreplaqué de 22 mm d'épaisseur avec rebord sur 3 côtés de 80 mm de haut, 1 placard verrouillable en tôle d'acier (H X L X P : 600 X 500 X 600 mm) avec porte, 1 plateau fixe et 2 amovibles, 1 placard tiroir verrouillable, 4 tiroirs (3 de 120 mm de haut et 1 tiroir de 80 mm de haut). Charge par étagère placard : 30 kg, par tiroir : 25 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3.

Hauteur plan de travail : 850 mm

Hauteur totale : 930 mm

Longueur totale : 1120 mm

Largeur totale : 650 mm

*Produit soumis à Ecotaxe*

Réf. art.	Charge kg	Ø roues mm	Dimensions utiles L x l mm	Hauteur des plateaux mm	Poids kg
2438	400	160	1120 x 650	-	94

