

Chariots multifonctions

Chariots à 3 ridelles en mélaminé surface effet hêtre, hauteur ridelles 500 mm.

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, plateau en mélaminé surface effet hêtre avec 3 ridelles en mélaminé, hauteur petits et grand côtés 500 mm, grand côté boulonné. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, moyeu à roulement à rouleaux. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Hauteur de chargement pour roues Ø 160 : 220 mm.

Hauteur de chargement pour roues Ø 200 : 270 mm

Hauteur de chargement pour roues gonflables Ø 220 mm : 285 mm.

| Réf. art. | Charge kg | Ø roues mm | Dimensions utiles mm | Dimensions extérieures L x l x H mm | Poids kg |
|-----------|-----------|------------|----------------------|-------------------------------------|----------|
| 2530 | 400 | 160 | 850 x 500 | 1030 x 509 x 990 | 34 |
| 2531 | 500 | 200 | 1000 x 600 | 1180 x 609 x 990 | 42 |
| 2532 | 500 | 200 | 1000 x 700 | 1180 x 709 x 990 | 46 |
| 2533 | 500 | 200 | 1200 x 800 | 1380 x 809 x 990 | 54 |

