

Chariots à barres de portée horizontale

Charge 500 kg, chariots à barres de portée horizontales, 1 face.

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Système modulable pour éléments longs et stockage. Chariot complètement boulonné, barres réglables en hauteur. 1 face avec 12 barres de portée en tube acier rond Ø 27 mm boulonnées. Longueur utile : 600 mm. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc Ø 200 x 50 mm, moyeu à roulement à rouleaux. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Charge par étage : 80 kg.

Barre de portée recouverte de PVC de 3 mm d'épaisseur, comme protection et antidérapant pour les produits stockés, disponible en supplément.

Butée de sécurité à fixer en bout de tube, disponible en supplément.

Autres accessoires disponibles sur demande.

Longueur utile : 600 mm

Hauteur utile : 1 450 mm

| Charge kg | Armature mm | Dim. extérieures mm | Sans protection PVC | Avec Protection PVC |
|--------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | Réf. article | Réf. article |
| 500 | 1200 x 800 | 1400 x 800 x 1807 | 4614 | 4614-1 |
| 500 | 1600 x 800 | 1800 x 800 x 1807 | 4615 | 4615-1 |
| 500 | 2000 x 800 | 2200 x 800 x 1807 | 4616 | 4616-1 |

