

Chariots à barres de portée horizontale

Charges 500 kg, chariots à barres de portée horizontales, 2 faces.

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Système modulable pour éléments longs et stockage. Chariot complètement boulonné, barres réglables en hauteur. 2 faces avec 24 barres de portée (12 de chaque côté) en tube acier rond Ø 27 mm boulonnées. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc Ø 200 x 50 mm, moyeu à roulement à rouleaux. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Charge par étage : 120 kg (60 kg de chaque côté).

Barre de portée recouverte de PVC de 3 mm d'épaisseur, comme protection et antidérapant pour les produits stockés, disponible en supplément.

Butée de sécurité à fixer en bout de tube, disponible en supplément.

Autres accessoires disponibles sur demande.

Longueur utile : 370 mm.

Hauteur utile : 1 450 mm

Charge kg	Armature mm	Dim. extérieures mm	Sans protection PVC	Avec Protection PVC
			Réf. article	Réf. article
500	1200 x 800	1400 x 800 x 1807	4624	4624-1
500	1600 x 800	1800 x 800 x 1807	4625	4625-1
500	2000 x 800	2200 x 800 x 1807	4626	4626-1

