

Chariots bennes basculantes

Charge jusqu'à 800 kg, contenance jusqu'à 800 litres.

Construction robuste en tôle d'acier de 3 mm mécano-soudée et étanche. Revêtement époxy bleu RAL 5007. De série avec passage de fourches. Sécurisé contre le versage accidentel. Dossier de poussée en tube. Le basculement de la benne se fait manuellement. Mobile et équipée pour chariot élévateur. Pour une utilisation au chariot élévateur ou en cas de forte charge, nous préconisons l'utilisation d'une benne auto-basculante ou l'utilisation d'une benne basculante.

4702-4703 : 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc Ø 200 x 50 mm, moyeu à roulement à rouleaux. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (sécurité des chariots de manutention).

4704 : 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage élastique Ø 200 x 50 mm, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (sécurité des chariots de manutention).



Robinet de vidange en supplément avec filtre pour séparer les liquides et les solides. En supplément.

Compléter l'Art. Nr. par un A (par exemple 4702A)

Réf. art.	Contenance litre	Charge kg	Dimensions benne L x l x H mm	Dim. extérieures L x l x H mm	Hauteur au bec-verseur en mm
4702	450	500	1212 x 675 x 695	1353 x 732 x 1065	721
4703	600	500	1320 x 800 x 715	1465 x 858 x 1088	828
4704	800	800	1320 x 970 x 715	1465 x 1108 x 1088	828

