

Chariots fermés 750 kg

Chariot 750 kg, chariot fermé en treillis métallique avec portes et serrure.

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Construction en profilé et tube d'acier soudé avec dossier de poussée. 3 ridelles et un toit en treillis métallique 40 x 40 x 4 mm soudé. 1 plateau fixe et 4 amovibles en mélaminé surface effet hêtre. Porte à double battant en profilé avec treillis métallique soudé. Verrouillage par serrure à cylindre. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE (Élastomère thermoplastique), moyeu à roulement à billes de précision.

Déplacement confortable : peu de résistance au démarrage, au déplacement et à la rotation.

Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant.

Chariots équipés du système de freinage centralisé TOTALSTOP du côté des roues pivotantes. Charge par étagère : 90 kg.

Hauteur étagères : 292, 582, 882, 1182, 1482 mm

Distance entre étagères : 280 mm.

Réf. art.	Charge kg	Ø roues mm	Dimensions utiles L x l mm	Dimensions extérieures L x l x H mm	Poids kg	Plateaux supplémentaires
						Réf. art.
5392	750	200	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	147	1325
5393	750	200	1200 x 780	1370 x 845 x 1792	178	1926

