

Chariots fermés 750 kg

Charge 750 kg, chariot fermé avec habillage en tôle d'aluminium.

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Construction en profilé et tube d'acier soudé avec dossier de poussée. 3 ridelles et un toit habillés de tôle d'aluminium d'une épaisseur de 1,5 mm. 1 plateau fixe et 4 amovibles en bois multiplis avec revêtement plastifié. Fermeture par volet roulant en profilé d'aluminium avec poignée et verrouillage par serrure à cylindre. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE (Élastomère thermoplastique), moyeu à roulement à billes de précision. Déplacement confortable : peu de résistance au démarrage, au déplacement et à la rotation. Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant.

Chariots équipés de série du système de freinage centralisé TOTALSTOP du côté des roues pivotantes.

Charge par étagère : 90 kg.

Hauteur des étagères : 292, 582, 882, 1182, 1482 mm.

Distance entre les étagères : 280 mm.

Réf. art.	Charge kg	Ø roues mm	Dimensions utiles L x l mm	Dimensions extérieures L x l x H mm	Poids kg	Plateaux supplémentaires
						Réf. article
5692	750	200	1000 x 680	1170 x 750 x 1792	140	1927
5693	750	200	1200 x 780	1370 x 850 x 1792	172	1928

