

## Bennes auto-basculantes

*Charge jusqu'à 2500 kg, contenance jusqu'à 1200 litres.*

Construction robuste en tôle d'acier de 3 mm mécano-soudée et étanche. Revêtement époxy bleu RAL 5007. De série avec passage de fourches. Versement sans risque de basculement, verrouillage anti-ouverture et chaîne de sécurité. Permet un déchargement automatique des matières transportées, par une rotation sur des ergots. Les bennes auto-basculantes n'ont pas besoin d'être remises manuellement en place. Elles se remettent automatiquement en place après vidage. Système d'ouverture par câble ramené au siège du conducteur. Livrée avec câble. Roues en polyamide en option.

Robinet de vidange en supplément avec filtre pour séparer les liquides et les solides. En supplément.

Compléter l'Art. Nr. par un A (par exemple 6030A)



Utilisation pour fourches, dimensions :

Réf. art.	Contenance Litre	A mm	B mm	C mm	D mm
6030	350	194	192	592	94
6060	600	194	582	982	94
6090	900	194	582	982	94
6120	1200	194	582	982	94

Réf. art.	Charge kg	Contenance Litre	Dimensions L x l x H mm	Hauteur au bec verseur		Poids kg
				Sans roues mm	Avec roues mm	
6030	1000	350	1300 x 730 x 834	748	985	112
6060	1500	600	1300 x 1100 x 834	748	985	132
6090	2000	900	1300 x 1620 x 834	748	993	162
6120	2500	1200	1755 x 1180 x 1128	1043	1288	195

