

Chariots hauts à plateaux

avec 4 plateaux et ridelles avec tubes verticaux.

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 1 plateau fixe et 3 amovibles en mélaminé surface effet hêtre. Ridelles avec tubes verticaux distancés de 130 mm. Plateaux réglables au pas de 100 mm. Charge maximum par plateau : 90 kg. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc Ø 200 x 50 mm, moyeu à roulement à rouleaux. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Réf. art.	Charge kg	Ø roues mm	Dimensions utiles L x l mm	Hauteur totale mm	Hauteur plateaux mm
8311-1	500	200	1000 x 600	1800	269, 669, 1069, 1469
8312-1	500	200	1000 x 700	1800	269, 669, 1069, 1469
8313-1	500	200	1200 x 800	1800	269, 669, 1069, 1469

	Dimensions utiles L x l mm	Réf. art.
Plateaux supplémentaires (Livrés avec 1 paire d'équerres de maintien)	1000 x 600	E8101ETAW
	1000 x 700	E8102ETAW
	1200 x 800	E8103ETAW

