

Chariots hauts à caissettes

avec 4 caissettes.

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 1 caissette fixe et 3 amovibles en mélaminé surface effet hêtre. Caissettes réglables au pas de 100 mm. Hauteur caissettes : 60 mm. Charge maximum par caissette : 120 kg. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc Ø 200 x 50 mm, moyeu à roulement à rouleaux. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Réf. art.	Charge kg	Ø roues mm	Dimensions utiles L x l mm	Dimensions internes caissettes mm	Hauteur totale mm	Hauteur plateaux mm
8321	500	200	1000 x 600	965 x 555 x 45	1800	269, 669, 1069, 1469
8322	500	200	1000 x 700	965 x 655 x 45	1800	269, 669, 1069, 1469
8323	500	200	1200 x 800	1165 x 755 x 45	1800	269, 669, 1069, 1469

	Dimensions utiles L x l mm	Réf. art.
Caissettes supplémentaires (Livrés avec 1 paire d'équerres de maintien)	1000 x 600	E8121ETAW
	1000 x 700	E8122ETAW
	1200 x 800	E8123ETAW

