

Chariots hauts à plateaux

avec 5 plateaux et ridelles avec tubes verticaux.

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 1 plateau fixe et 4 amovibles en mélaminé surface effet hêtre. Ridelles avec tubes verticaux distancés de 130 mm. Plateaux réglables au pas de 100 mm. Charge maximum par plateau : 90 kg. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc Ø 200 x 50 mm, moyeu à roulement à rouleaux. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

| Réf. art. | Charge kg | Ø roues mm | Dimensions utiles L x l mm | Hauteur totale mm | Hauteur plateaux mm |
|-----------|-----------|------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| 8351 | 500 | 200 | 1000 x 600 | 1800 | 269, 569, 869, 1169, 1469 |
| 8352 | 500 | 200 | 1000 x 700 | 1800 | 269, 569, 869, 1169, 1469 |
| 8353 | 500 | 200 | 1200 x 800 | 1800 | 269, 569, 869, 1169, 1469 |

| | Dimensions utiles L x l mm | Réf. art. |
|--|----------------------------|-----------|
| Plateaux supplémentaires (Livrés avec 1 paire d'équerres de maintien) | 1000 x 600 | E8101ETAW |
| | 1000 x 700 | E8102ETAW |
| | 1200 x 800 | E8103ETAW |

