

Chariots hauts à plateaux

Charge 500 kg, avec 3 plateaux rabattables et 3 ridelles en treillis métallique.

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 1 plateau fixe et 3 plateaux rabattables en contreplaqué hydrofuge en 3 parties, supports avec encoches pour maintenir les plateaux repliés. Plateaux réglables au pas de 50 mm. 3 côtés grillagés mailles de 100 x 100 x 50 mm. Charge maximum par plateau : 90 kg. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc Ø 200 x 50 mm, moyeu à roulement à rouleaux, freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Réf. art.	Charge kg	Ø roues mm	Dimensions utiles L x l mm	Hauteur totale mm	Hauteur plateaux mm
8462-1	500	200	1000 x 700	1800	269, 669, 1069, 1469
8463-1	500	200	1200 x 800	1800	269, 669, 1069, 1469

	Dimensions utiles L x l mm	Réf. art.
Plateaux supplémentaires	1000 x 700	E8462ETAW
(Livrés avec 1 paire d'équerres de maintien)	1200 x 800	E8463ETAW

